



CLICKFORCE

網站B.I.DMP監測代碼

環境設定與使用說明

B.I.DMP Service Tracking Code的相關環境設定與使用說明。

本追蹤程式碼使用JavaScript與HTML5語法進行開發，因此僅能支援具有執行JavaScript與HTML5的瀏覽器。目前電腦平台之主流瀏覽器如：IE、Chrome、FireFox與Safari皆支援上述功能；手機平台之主流瀏覽器如Chrome、FireFox與Safari也同樣支援，但可能因使用者設定瀏覽器不執行JavaScript而無法收到資料。



使用方法首先須遠端載入JavaScript

使用方法如下：

```
<script src="//dmp.eland-tech.com/dmpreceiver/eland_tracker.js"> </script>
```

載入完成後，在HTML當中的body以以下方式進行資料流啟動：

```
<script>  
  //追蹤資料JSON設定  
  var dataJson = {'source':'testing',  
    'trackType':'view',  
    'trackTarget':'usual'};  
  //資料流啟動  
  ElandTracker.Track(dataJson);  
</script>
```

使用方法首先須遠端載入JavaScript

埋放位置：放到<body>中即可，最佳位置為<body>一開始

```
<HTML>
<head></head>
<body>
<script src="//dmp.eland-tech.com/dmpreceiver/eland_tracker.js"></script>
<script>
  //追蹤JSON設定
  var testingJson = {'source':'testing',
    'trackType':'view',
    'trackTarget':'enter'
  };
  //資料流啟動
  ElandTracker.Track(testingJson);
</script>
網頁內容
</body>
</HTML>
```

THANK YOU 

